

DESIGN  
Pedrali R&D



<p><b>MATERIAL</b> Materiale Materialien Matériaux Material</p> <p><b>CORE</b> Anima Kern Coeur Alma</p> <p><b>EDGE</b> Bordo Kante Chant Canto</p> <p><b>THICKNESS</b> Spessore Stärke Épaisseur Espesor</p>	<p><b>Laminate, textured finish</b> Laminato, finitura gofrata / Laminatplatte, texturisiert / Stratifié, finition gaufrée / Laminado, acabado gofrado</p> <p><b>Black</b> Nera / Schwarz / Noir / Negra</p> <p><b>Chamfered</b> Inclinato / Geneigte / Incliné / Inclinado</p> <p><b>12 mm</b></p>
<p><b>SIZES</b> Misure Abmessungen Dimensions Medidas</p>	<p>* <b>Dimensional tolerance ± 5 mm</b> - Tolleranza dimensionale ± 5 mm</p> <p><b>ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO</b> Ø490 mm - Ø590 mm - Ø690 mm - Ø790 mm - Ø890 mm - Ø990 mm - Ø1190 mm</p> <p><b>SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO</b> 590x590 mm - 690x690 mm - 790x790 mm - 890x890 mm</p> <p><b>RECTANGULAR - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR</b> 1090x690 mm - 1190x790 mm - 1290x790 mm - 1350x790 mm - 1590x790 mm</p>
<p><b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b> Regulations and certificates Normative e certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p><b>Resistance to surface wear EN 438-2.10 (Revs IP ≥ 150 e A ≥ 350)</b> Resistenza all'abrasione EN 438-2.10 (Giri IP ≥ 150 e A ≥ 350)</p> <p><b>Resistance to dry heat (180°C) EN 438-2.16 (rating ≥ 4)</b> Resistenza al calore secco (180°C) EN 438-2.16 (grado ≥ 4)</p> <p><b>Resistance to wet heat (100°C) EN 12721 (rating ≥ 4)</b> Resistenza al calore umido (100°C) EN 12721 (grado ≥ 4)</p> <p><b>Resistance to scratching EN 438-2.25 (rating ≥ 3)</b> Resistenza al graffio EN 438-2.25 (grado ≥ 3)</p> <p><b>Resistance to staining EN 438-2.26 (rating 5)</b> Resistenza alle macchie EN 438-2.26 (grado 5)</p> <p><b>Lightfastness EN 438-2.27 (rating ≥ 4)</b> Solidità del colore alla luce EN 438-2.27 (grado ≥ 4)</p> <p><b>Resistance to cigarette burns EN 438-2.30 (rating ≥ 3)</b> Resistenza alle bruciate di sigaretta EN 438-2.30 (grado ≥ 3)</p>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.